

PORTAS
**DE ALTA
SEGURANÇA**

spheris HiS



AS PORTAS DA GAMA SPHERIS FORAM OBJETO DE UMA CONCEÇÃO ECOLÓGICA, QUE INTEGRA TODAS AS FASES DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO. SÃO SEMPRE FABRICADAS SOB MEDIDA PARA UMA ADAPTAÇÃO PERFEITA À SITUAÇÃO EXISTENTE.

NÍVEIS DE DESEMPENHO

PORTA	Certificação A2P BP2 Norma europeia EN 1627 classe 4	
FECHADURA	Certificação A2P 3 estrelas	
RESISTÊNCIA AO FOGO	Elz 30	
ATENUAÇÃO ACÚSTICA*	$R_w(C;C_{tr}) = 42(-1;-5)$ dB	
ISOLAMENTO TÉRMICO DA PORTA*	2,1 W/m ² .°C na versão standard 1,6 W/m ² .°C com a opção de isolamento térmico	

*exceto com a opção de escova de vedação automática

FECHADURA

- 5 pontos de fecho:
- 4 trancas basculantes em forma de gancho **1** - duplo ponto central **2**
- Sistema antiarrombamento integrado que provoca o bloqueio da fechadura em caso de tentativa de ataque do sistema



SISTEMA DE ROTAÇÃO

- 2 dobradiças **3** + 4 espigões encastráveis no aro impedindo a desmontagem das dobradiças **4**
- Dobradiças invisíveis integradas na estrutura

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- **Puxador de muleta, botão, puxador** de asa em acabamento cromado escovado ou latão polido. Possibilidade de combinar os acabamentos cromado e latonado no interior e no exterior
- **Visor óptico** cromado ou em latão: a condizer com o acabamento dos restantes equipamentos, tanto no interior como no exterior
- **Vedação** inferior cromada ou latonada: conforme o acabamento dos restantes equipamentos, tanto no interior como no exterior, ou escova de vedação automática
- **Contra gatuños** semiautomático: permite manter a porta entreaberta, evitando uma intrusão forçada



PUXADOR DE MULETA
Latão polido ou cromado escovado



PUXADOR DE ASA
Latão polido ou cromado escovado



BOTÃO
Latão polido ou cromado aveludado



VISOR ÓPTICO
Cromado ou latão



MAÇANETA (opcional)
PVD latão polido ou cromado aveludado

F3D, uma inovação revolucionária!



Graças ao seu sistema tridimensional, impossível de reproduzir fora da nossa fábrica, o cilindro F3D Fichet e a sua chave de design futurista revolucionam a segurança da habitação. Oferecendo uma resistência excecional às tentativas de arrombamento, esta nova geração de cilindros é a essência da porta Fichet Spheris HiS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espessura da folha	66 mm
Blindagem	Sobreposição de chapa de aço, grelhas reforçadas e materiais isolantes
Passagem livre (largura)	600 a 1000 mm
Altura	1875 a 2300 mm

ACABAMENTOS

- Chapas lacadas tom RAL com ou sem molduras (molduras apenas do lado exterior)
- Chapas plastificadas tons madeira
- Painéis de madeira lisos
- Painéis de madeira com molduras
- Painéis de madeira design
- Painéis de madeira decorativos

Para mais detalhes sobre os acabamentos, consulte a brochura Point Fort Fichet, "Soluções de segurança"

OPÇÕES

- Isolamento térmico
- Fecho de controlo: integrado na fechadura, permite impedir temporariamente o acesso a determinadas pessoas a quem confiou a chave (baby-sitter, empregada doméstica, etc.)
- Maçaneta central

**Showroom: Rua Costa Cabral, 825
4200-224 Porto**

Telef: 225 400 537 / 914 649 626
e.mail: comercial@fichet-porto.pt
www.fichet-porto.pt